


Peladora de Almendra


Monocuerpo Muelle 6 tn/h

Descapotado de almendra para producciones medias









Estos equipos cuentan con un tolvín de recepción incorporado para la entrada del fruto, que lo hace caer de forma óptima hacia la boca de entrada.

Desde el exterior podemos comprobar el flujo hacia el cilindro de pelado, ya que está provista de una tapa transparente que nos permite comprobarlo en cada momento.

Para el desalojo de residuos lleva instalada una pequeña cinta transportadora por la parte inferior, siendo éstos expulsados por uno de los extremos, mientras que por el extremo opuesto se produce la salida de la almendra.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables, que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.







Peladora de Almendra

Monocuerpo Muelle 6 tn/h





Dimensiones estándar: Ancho: 1,70m; Alto: 2,74m; Largo: 3,16m.

Rendimiento: Hasta 6.000 k de almendra por hora.

Fabricación: La peladora de almendra **Monocuerpo Muelle 6tn/h** se fabrica en acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación para mayor durabilidad y mejor acabado.


Potencia: 31 cv.


(Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.)

Peso del equipo: 1.280 kg.


*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.

Información básica de entrada y salida de almendra y residuos.





- A Entrada de almendra con cáscara
- B Salida de cáscara de almendra
- D Salida de almendra limpia



La información e imágenes contenidas en este catálogo, tienen únicamente carácter publicitario y no contractual.

Por la política de mejora y renovación constantes de la empresa, puede haber cambios sustanciales entre la información e imágenes mostradas en este catálogo y los equipos que se fabrican actualmente con el mismo nombre o modelo.